

KATALÓGOVÝ LIST

Farba latexová univerzálna**EKOlatex**

- ZLOŽENIE :** Zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii s prímiesou aditív.
- FAREBNÝ ODTIEŇ :** Biely (1000) s možnosťou tónovania bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami
- SPÔSOB NANÁŠANIA :** Štetcom , valčekom , striekaním.
- RIEDENIE :** Vodou podľa potreby.
- POUŽITIE:** Na nátery sadrokartónu, omietok, betónu , ľahčené stavebné materiály, dreva. Prídavok do maliarskych farieb a taktiež ako podkladový náter pod disperzné, olejové , syntetické farby a podobne. Podklad musí byť suchý , čistý a odborne pripravený.
- VLASTNOSTI :** Náter je polomatný , hladký , bez mechanických nečistôt a krupice, oteruvzdorný , odolný voči vode, paropriepustný, omyvateľný. Nanášame 2 nátery po penetrácií a jednotlivé nátery necháme zaschnúť 4-6 hod.
- BEZPEČNOSŤ PRÁCE:** Náterová hmota je nehorľavá a nejedovatá. Farba nie je určená na predmety prichádzajúce do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a nátery detského nábytku a hračiek. Pri dodržaní základných hygienických pravidiel neohrozuje zdravie pracovníkov.
- SKLADOVATELNOSŤ :** 12 mesiacov od dátumu výroby.
- BALENIE :** V obaloch : 1 kg , 5 kg , 7 kg , 15 kg , 25 kg
Na paletách : 1 kg na palete 300 ks, 5 kg - 72 ks,
7 kg -72 ks , 15 kg - 33 ks, 25 kg - 16 ks (24 ks)
- VÝDATNOSŤ :** 5 – 8 m² / kg.

Odporúčanie pre spracovanie a použitie EKOlatex- u vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohoto výrobku pre určitý konkrétny účel.

