
KATALÓGOVÝ LIST

Fasádna akrylátová farba

Final f.a.

ZLOŽENIE:	Zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrenakrylátovej disperzii s prísadou aditív.
FAREBNÝ ODTIEŇ:	Biely s možnosťou tónovania.
SPÔSOB NANÁŠANIA :	Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním.
RIEDENIE :	Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu. 1. Základný penetračný náter. 2. Po zaschnutí 1 až 2 nátery farbou Final f.a. zriedenou max. 20% vody.
POUŽITIE :	Na povrchovú úpravu exteriérov budov z betónu, vápenocementových omietok, brizolitu, sadrokartónu a iných savých podkladov.
DOPORUČENIE:	Plochy musia byť dostatočne pevné, suché, zbavené nečistôt, prachu a ošetrované penetračným náterom.
VLASTNOSTI :	s výbornou krycou schopnosťou, omyvateľná, oteruvzdorná, paropriepustná.
VLASTNOSTI ZASCHNUTÉHO FILMU:	Vzhľad matný, súvislý, hladký, zliaty bez mechanických nečistôt.
BEZPEČNOSŤ PRÁCE:	Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom .Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela ,ktoré prišli do styku s FINAL-om f.a. . Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou , prípadne ophthal-om, vyhľadať lekára.
UPOZORNENIE :	Farba obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40 °C.
SKLADOVAĽNOSŤ :	12 mesiacov od dátumu výroby.
BALENIE :	V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg . Na paletách 1,5 kg – 300 ks, 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks , 25 kg – 16 ks (24 ks)

VÝDATNOSŤ :

Z 1 kg 2 až 3 m² hotového náteru v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania .

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

