

KATALÓGOVÝ LIST***Final* l.s.**

| | |
|--------------------------------------|--|
| ZLOŽENIE: | Zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrenakrylátovej disperzii s prísadou aditív. |
| FAREBNÝ ODTIEŇ: | Biely s možnosťou tónovania bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami. |
| SPÔSOB NANÁŠANIA : | Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním. |
| RIEDENIE : | Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20% Pri tónovaných odtieňoch max. do 20%. Čím je odtieň tmavší tým menej riediť. |
| POUŽITIE : | Na povrchovú úpravu interiérov <u>sadrokartónu</u> , betónu , drevotrieskových panelov, stierok. |
| DOPORUČENIE: | Plochy musia byť dostatočne pevné , celistvé , suché , zbavené nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom Final Pen. |
| VLASTNOSTI : | Vysoká belosť a odolnosť proti oteru za sucha , veľmi dobrá krycia schopnosť |
| VLASTNOSTI ZASCHNUTÉHO FILMU: | Vzhľad matný , súvislý ,hladký ,zliaty bez mechanických nečistôt. |
| BEZPEČNOSŤ PRÁCE: | Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom .Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela ,ktoré prišli do styku s FINAL-om l.s . Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou , prípadne ophal-om, vyhľadať lekára. |
| UPOZORNENIE : | Farba obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40 °C. |
| SKLADOVAĽEENOSŤ : | 12 mesiacov od dátumu výroby. |
| BALENIE : | V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg . Na paletách 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks, 25 kg – 16 ks (24 ks) |
| VÝDATNOSŤ : | Z 1 kg 6 až 8 m ² v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania . |

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania, nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

