

KATALÓGOVÝ LIST

Tekutá valcom nanášaná omietka.

Tekom

ZLOŽENIE:	Zmes plnív a pigmentov v styrenakrylátovej vodnej disperzii s prídavkom aditív.
FAREBNÝ ODTIEŇ:	Biely s možnosťou tónovania bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami.
SPÔSOB NANÁŠANIA :	valčekom v jednej vrstve ojedinele dvoch vrstvách. Druhý náter aplikovať interiérovou farbou Final LS.
RIEDENIE :	Vodou max. 10%
POUŽITIE :	Na povrchovú úpravu interiérov, sadrokartónu, betónu, drevotrieskových panelov. Na dosiahnutie vzhľadu štukovej omietky.
DOPORUČENIE:	Plochy musia byť dostatočne pevné, celistvé, suché, zbavené nečistôt prípadne starých náterov. Napenetrované penetračným náterom (Final PEN)
VLASTNOSTI :	Vysoká belosť a odolnosť proti oteru za sucha, veľmi dobrá krycia schopnosť
VLASTNOSTI ZASCHNUTÉHO FILMU:	Vzhľad matný, súvislý, drsný
BEZPEČNOSŤ PRÁCE:	Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarami alebo ochranným štítom. Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela, ktoré prišli do styku s Tekom-om. Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou, prípadne ophal-om, vyhľadať lekára.
UPOZORNENIE :	Farba obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40°C.
SKLADOVAĽNOSŤ :	12 mesiacov od dátumu výroby.
BALENIE :	V obaloch : 7 kg , 15 kg , 25 kg . Na paletách 7 kg – 72 ks, 5 kg – 33 ks, 25 kg – 16 ks alebo 24 ks
VÝDATNOSŤ:	cca 2,5 m ² /1 kg v jednom nátere:

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania, nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

